



**Solar 10 / 12**



**Solar 14**

La línea de calefones inteligentes Termic, ha sido desarrollada especialmente para funcionar como el complemento perfecto de un sistema solar. El calefon es capaz de discriminar según la temperatura de entrada si necesita encender o no, y si es así, a que potencia encender. Esto reduce el consumo de gas y de agua, ya que el calefon sólo gastará la cantidad de gas necesaria para llegar a la temperatura deseada, y no será necesario gastar agua adicional en enfriar el agua calentada.

- 100% compatible con energía solar
- Línea inteligente, 100% automático y altamente eficiente
- Diseños estéticos y pequeños, con colores fáciles de combinar
- Sencillos de operar mediante pantalla digital de tres botones
- Precios muy competitivos

Características	Solar 10	Solar 12	Solar 14
Compatibilidad solar	100%	100%	100% en gas natural y licuado
Producción nominal de ACS	10 lts/min	12 lts/min	14 lts/min
Tiro	Balanceado	Balanceado	Forzado
Tipo de gas	GN/GLP	GN/GLP	GN/GLP/GC
Presión de trabajo	0.2 - 10 bar	0.2 - 10 bar	0.2 - 10 bar
Temperatura máxima de operación	90°C	90°C	90°C
Consumo eléctrico	48W @ 220V/50Hz	48W @ 220V/50Hz	55W @ 220V/50Hz
Ignición	Ionizada/Automática	Ionizada/Automática	Ionizada/Automática
Pantalla de control	Digital	Digital	Digital
Conexión de agua	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Conexión de gas	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Evacuación de gases	60/100 Coaxial	60/100 Coaxial	80mm
Medidas	567x355x128	567x355x128	565x370x138